浅谈园林绿化施工管理控制

覃声旺

柳州市河东苗圃管理处

DOI:10.18686/bd.v2i9.1663

[摘要] 随着我国城市化进程的加快以及人们对生活质量的追求逐步提升,我国的园林绿化工程的数量大大增加,质量也不断提高。施工质量管理是园林绿化工程建设的重要一部分。园林绿化的水平和面貌成为影响城市环境质量及城市形象的重要因素之一。园林绿化具有改善城市环境、净化空气、防减噪音、改善小气候等功能,起着其他城市设施不可替代的作用。因此,城市园林绿化中新街道的绿化、小区绿地、公共场所的建设,老城区街道、公园、生活区的改造,成为大多数中国中小城市园林部门每年的主要任务之一。本文分析了园林绿化工程施工主要存在的问题,探讨了加强园林绿化工程施工管理控制措施。

[关键词] 园林绿化工程;施工质量管理;问题;措施

园林绿化工程的建设不仅能够有效改善城市的面貌和环境,给城市中的居民创造更加良好的生活环境,还能够提升城市的品位并改善投资环境,给城市带来更好的发展机遇。我国的园林绿化工程建设正处于逐步完善和发展的过程中,为了提升园林绿化工程的质量水平,必须将施工质量管理作为发展的重点。

壤,我们必须避免过度碾压。我们必须尽可能地保证土壤颗粒的完整性,以避免它们造成的破坏物理性质的改变。同时,根据施工图纸的要求,对地基边坡进行重新设计,使其更好地起到排水排水的作用。该方法能有效地避免土壤水分问题,减少施工工作带来的不利影响。

3.2 种植物的栽植与移栽

植物造景是园林绿化建设中的一个重要环节。我们必须严格按照要求种植,并努力满足植物生长的需要。不可缺少的物质条件使种植效果更好。在开挖种植洞时,必须按标准程序种植。根据中心到周边的顺序,对工人进行挖掘,同时确保种植地点的大小与工厂的规格相符。因为种植孔的底部通常是圆的,所以嘴巴的大小应该保持相等。此外,为了有效防止植物病变,工作人员需要在栽种前,对种植穴内的各种杂物进行清理,若清理工作不足以达到使其土壤洁净的效果可考虑更换土壤,当回填土壤时一定要先将种植土层捣实,有利于使植株的根系更好的固定于土壤之中从而使树木的生长条件更加坚实有保障。

3.3 施工作业中施工队伍的管理与人员安排

由于园林绿化施工工作的工程量巨大,对于工程的时间要求较长,因此,反季节施工是各地政府绿化工作开展中常常要面临的问题,为降低投资提高效率,一些绿化工程队往往选择缩短工期,这就造成了园林绿化工程的施工质量降低,潜在的风险加大。且据调查多数队伍中缺乏合理的领导与对人员的统筹管理,以至于许多工程人才的才能并不能发挥其最大的效用。此外,由于绿化施工工程具有一定的

1 园林绿地工程施工质量管理的重要性

园林绿地的建设是一个系统全面的过程,其中涉及很多环节,包括前期的规划设计、各个环节的施工、施工过程的监督以及后期的维护等等,这中间各个环节是否到位都是影响园林绿化工程质量的重要因素。近年来,随着城市化进程的加快以及政府部门对城市绿化的重视,各种园林绿

观赏价值,所以对于施工队伍人员对于艺术的赏析能力有较高的要求。

4 结语

园林绿化建设在市政建设中占据着十分重要的地位,且由于环境的整体性,世界各地都有责任担负起保护环境义务。园林绿化施工技术作为当前我国有能力也有必要大力发展的一个方向,了解其发展中存在的阻碍并研究相应对策是研究者们需要集中探讨的问题。由于该工程和人们生活质量密切相关,为了其科学化发展,笔者认为园林绿化应从景观绿化工程的设计目标出发,围绕绿化建设领域制定相应的施工方案。我们还必须确保细节的质量,并全面动员现有设备和资源的基础上发展园林绿化工程,持续推动中国环保技术的发展。

[参考文献]

- [1]李云瞻,关惠,刘冰,等.园林绿化施工技术要点及保障措施[J].农业与技术,2015,35(13):132-133.
- [2]颜毅.当前城市园林绿化工程施工技术的应用及其要点探讨[J].中国房地产业,2017,(20):231.
- [3]黄李光.住宅小区园林绿化工程栽植施工技术分析——以温州市龙湾城市中心区C-14地块景观工程为例[J].中国园艺文摘,2017,33(12):98-99.
- [4]黄付军.关于园林绿化施工与养护管理技术的相关探讨[J].低碳世界,2017,(28):184.
- [5]张莹莹.园林绿化施工与养护管理技术的标准化路径[J].中国标准化,2017,(16):206-207.

化工程的数量逐渐增加,绿化的风格也越来越多样化,但是这一过程中仍然存在很多需要进一步改进和完善的地方。比如设计规划的不合理、施工人员的不规范操作、现场监督不到位等,这些不仅会影响园林绿化工程建设的顺利进展,也会对其绿化的质量带来影响,使得园林绿化工程建成的效果难以满足城市居民的要求,还会造成人力、物力和财力资源的浪费。

2 园林绿化工程施工主要存在的问题

2.1 管理制度不健全

现如今,很多园林绿化施工单位在其管理过程中缺乏一整套健全的制度体系,造成了设计人员和施工者工作的无序混乱性,做不到依规章办事,施工管理自然处于落后阶段。另外,虽然很多施工单位具有管理施工制度,但是由于管理者能力有限,管理水平跟不上节奏,在施工中往往选用低廉的绿化植被,不结合实际情况进行施工,造成资源浪费,再加上管理不到位,操作流程不规范,从而导致了绿化工程缺乏新意和美感,达不到预期效果。

2.2 园林绿化工程施工缺乏应有的技术政策规范的支持

目前,由于专门的绿化监理公司少,加上绿化工程多附属于其他建设项目中,所以造成绿化施工监理多由建筑施工工程施工监理兼任,加之《城市绿化工程施工及验收规范》中,带“必须”的强制性条款很少,往往出现:土壤好不好,能栽就行;树坑不要大,栽下就行;基肥施不施,不死就行。只重视最后的景观效果,对土壤、基肥、树坑规格等不是很强调,至使一些树木生长不良,增加了后期维护管理的难度。

2.3 园林绿化的规划不合理

由于园林绿化工程建设投资主体多元化,建设主管部门难以掌握,导致很多绿化工程缺乏合理的规划,如工厂厂区内的绿化,工厂一方面为了完成到规划行政审批部门的绿地率的要求,另一方面又为了迎合职工休息时间的休闲要求,提高其工厂的整体环境,就必须要进行园林绿化,同时为了节约资金,降低成本,就随便种上几株树,大面积铺设草坪。整个园林工程未经正规设计单位规划,景观效果差。

2.4 业主主观意识上的缺失

部分业主认为园林绿化工程不会出大乱子,大不了死几棵树,把投资控制到不合理的程度,主张谁的标低谁中标。这无意中迎合了社会上一段时间所刮的“投低标”风,给工程质量监管留下了严重隐患,更使管理处于一种两难境地。还有的是,如园林绿化工程量小、分散、战线长,往往使工程管理顾此失彼,容易使一些素质较低的施工单位乘虚而入,钻空子,做手脚,极难全面控制工程质量。

2.5 绿化施工队伍良莠不齐,工作人员的综合素质不够高

在我国当今国情下,许多从事园林工作的施工人员专业水平不够。实际操作经验不足。以至于专业园林景观设计

师设计的园林绿化示意图都没有被在实际施工中运用进去。由于专业知识不足,许多施工人员不懂设计图纸的含义,工作实施结果不尽人意,致使我国园林绿化施工效率普遍低下。还有某些园林施工队伍工作时力求简单方便,偷奸行市,施工时仅仅修修树木,种种花草。这样简单的付出体力劳动却得到高额回报的工作吸引着大量非专业人员加入园林绿化队伍,导致我国园林绿化行业工作人员的专业整体素质不高,严重影响了我国园林绿化的施工效率。

3 园林绿化工程在施工质量方面的改进措施

3.1 做好施工前期的准备工作

在园林绿化工程建设工作开始之前,做好充分全面的准备工作不仅能够保证施工环境的高效进展,也便于及时发现问题并改进,为工程的质量提供更加全面的保障。首先是要优化园林绿化工程的规划设计,设计人员要深入调查施工环境,研究分析施工图纸,明确设计意图,并将施工图纸同设计方案进行细致的对比,减少施工过程中可能出现的问题和误差。其次,要做好人员的优化配置工作,根据施工管理的目标来明确各项工作和任务,优化组织结构的设计,最大限度地发挥出人员优势。最后,要选拔综合素质较强的管理人才,保证管理者既要具备综合的理论知识,也要有丰富的实际工作经验,有足够的管理能力来对工程的质量进行管理和控制。

3.2 强化施工过程中的质量管理

施工过程中的质量管理主要包括以下几个方面:第一,要明确园林绿化工程质量管理的目标。施工单位要在坚持合同要求的基础之上,进一步明确一些具体的管理标准,比如植被的存活率、工程质量等级、验收的合格率等,这样在施工过程中就能够实施有针对性的管理措施。第二,保证各项质量管理措施的有效落实。质量管理措施的意义在于落实,否则就只是空谈。管理者要在施工的过程中严格质量监管,注意查看施工人员是否严格按照质量管理的规定来工作,并确保工作进度,保证园林绿化工程能够高效完成。第三,制定明确的管理制度。在园林绿化工程的建设 and 质量管理过程中,管理者要注重激发员工工作的热情和积极性,通过制定完善的管理制度来明确管理的标准,逐步提升施工人员的责任意识和工作能力。

3.3 注重后期的养护管理工作

后期的养护和管理工作是园林绿化工程的功能和价值得以长久发挥的关键所在,针对目前我国很过园林绿化工程后期管理不到位的情况,施工单位应该首先对此形成一定的认识,明确后期管理和养护工作的重要性,并在这一方面投入一定的人力和物力,保证后期管理工作能够做到位。同时,在后期管理工作中,管理人员需要充分考察不同植物种类的生长习性,合理安排浇水、遮阳、修剪、施肥等工作,做好全面的养护工作,并且要在后期的管理工作中长期坚持下来,为园林绿化工程的质量提供长期的保证。

4 结束语

分析电梯制动器机械部件失效风险措施

穆红波

西继迅达(许昌)电梯有限公司

DOI:10.18686/bd.v2i9.1635

[摘要] 在整个电梯装置中,制动器构成了其中的核心部件。电梯制动器是否具备良好的质量,直接关系到电梯运行中的可靠性与稳定性。实质上,电梯制动器包含了较复杂的内部构件,某些情况下也很可能突然发生部件失效的现象,一旦机械部件突然发生失效现象,那么正在运行的电梯将会突然失去控制,这种现状不利于保障轿厢内乘客的安全。情况严重时,由于失效而自由滑动的电梯轿厢还可能挤压或者剪切乘客,因而导致更严重的伤害。制动器机械部件是制动器的执行机构,直接影响着制动器最终输出的制动力矩,关乎着设备本体、乘用人员以及作业人员的安全。为此对于电梯制动器而言,应当明确机械部件可能导致的失效风险,结合制动器运行的真实状况,探求防范失效风险的可行措施。

[关键词] 电梯制动器;机械部件;失效风险;防范措施

从本质上讲,电梯制动器应当构成执行机构,对此应当防控机械失效的隐患与风险。这是由于,机械部件本身的性能与电梯运转的实效性密切相关,在此基础上也影响到乘客最基本的健康与安全。如果忽视对机械部件的风险防控,那么将会存在较大可能突然导致机械失效,伤及乘坐电梯的乘客安全,因此,电梯内部的机械部件与制动器整体性能密切相关,二者是不可分割的。对机械部件在运行时的失效隐患应当进行全面的探究,在此前提下综合运用多样的措施和手段来防控电梯失效引发的安全威胁,致力于保障乘客的舒适度和安全性。制动器是电梯重要的安全保护装置,它的安全、可靠是保证电梯安全运行的重要因素之一。制动器的重要性就如同汽车上的刹车系统,若制动器制动功能失效,将会造成电梯运行处于失控状态,轿厢在对重以及自身重力的作用下突发向上或向下的意外移动,有可能发生乘客的剪切和挤压伤害。因此,制动器能否可靠动作,制动功能是否有效,直接关系到电梯设备和乘用人员的安全。

1 制动器机械结构

电梯设备上使用的制动器为摩擦型的机电式“常闭”制动器,非工作状态下的制动器始终处于抱闸制动状态,只有在施加外力时才能使其松闸解除制动。制动器机械结构主要包括四部分:产生制动力的有导向的压力弹簧、产生释放力的电磁铁装置、在制动轮上施加制动力的制动瓦和制动臂、传动和调整机构。

2 制动器工作原理

园林绿化工程施工管理完善还需要很多的探索和实践,寻求加强园林绿化工程施工管理科学发展应成为当前中国城镇化发展中面临的一个公共课题。解决和克服园林绿化工程施工管理的问题,需要企业自身的重视,从业人员的努力,业主单位的理解和配合,更需要主管部门的协调、管理和支持,更需要建设行业共同创造和谐的氛围和共同努力。

制动器的工作状态包括抱闸和松闸两个状态,通过制动器电磁铁线圈得电、失电进行控制。当电磁铁线圈得电时,电磁柱塞在电流磁场的作用下迅速被化,柱塞之间在磁力的作用下相互吸合,从而带动制动臂克服制动压力弹簧的作用力,使制动瓦完全脱离制动轮;当电磁线圈失电时,电磁柱塞之间无吸引力,制动压力弹簧处于释放状态,制动瓦在制动压力弹簧的作用下均匀地压在制动轮上,将制动轮抱紧。

3 失效风险的具体类型

从现状来看,多数电梯都设计了常闭式的摩擦型制动器。制动器如果处在静止状态中,则可以维持抱闸制动,如果增加了外力,那么松闸后的电梯就能改变制动模式。对于机械部件而言,电梯制动器具体可以分成电磁铁装置、压力弹簧、调整机构与传动机构、制动臂以及制动瓦等部分,在这其中,电磁铁可以用来产生较强的释放作用力,而压力弹簧则构成了制动器内部的导向装置。通常情况下,制动器部件很可能出现如下的失效风险。

3.1 缺乏足够的冗余度

运行中的电梯如果突然发生弹簧失效,那么与之相应的制动力就会明显缺乏。严重的情况下,电梯本身将会引发冲顶事故,进而给乘客造成较大伤害,究其根源,是由于机械弹簧缺少必要的冗余度,以至于突然造成了强烈的冲顶事故。

3.2 部件磨损的隐患

[参考文献]

- [1] 牛跃.浅析市政园林绿化工程的施工质量管理[J].建筑工程技术与设计,2017,(4):766.
- [2] 何廷海.刍议市政园林绿化工程的施工质量管理[J].四川水泥,2016,(04):127.
- [3] 张艳艳.如何做好园林绿化工程的施工质量管理[J].商业故事,2016,(12):63-63.